

KGK JET CCS-R

Защищенный, надёжный и экономичный



<http://www.kgkhou.com.cn>



• **Технические характеристики**

Позиция	Характеристика
Метод печати	CIJ
Высота символа	1-10мм
Скорость маркировки	до 330 м/мин
Матрица строк x точек	[1-4 строки] 5x5, [1-3 строки] 7x8, 7x5, [1-2 строки] 12x10, 10x8, 9x9, 9x7 [1 строка] 24x24, 24x18, 16x16, 16x12
Память	до 50 сохраняемых сообщений
Дата и время (+ срок годности)	Год,месяц,день,час(12/24),минута,секунда,номер недели,дата,АМ/РМ
Нумерация	Макс 8 цифр, опциональная настройка значения по умолчанию, верх/низ, перенос(1 значение выставляется от1 до 9999 , замена нуля (замена на пробел), замена символов
Подключение	RS232C 1СН, Max.76,800BPS
Длина шланга ПГ	3.5m
Размер сопла ПГ	50мк
Ввод данных	полная символьно-цифровая клавиатура, RS-232C communications
Язык	Японский, Китайский, Английский, Русский
Габариты	Принтер:В674мм x Ш450мм x Г300мм, Печатная головка:В40мм x Ш40мм x Г199мм
Условия работы	0-40С , 10-80% (без конденсации)
IP	IP54
Электропотребление	AC200V 50/60Hz 70W(100VA) GB standard
Заземление	Заземление типа D

Габариты (все размеры в мм)

